



MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE

axtair one® plus



OPIS PRODUKTU

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwoleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair One® Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
 - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm
 - bazy z pianki o wysokości 5 cm
 - pompy oraz pokrowca
- pompa ma tryb: dynamiczny (terapeutyczny) i siedzący
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU i Promust CIC (z jonami srebra)

DANE TECHNICZNE

Materac	
Waga pacjenta	30 do 165 kg
Wymiary materaca (całość)	195x87x17 cm
Waga materaca	8 kg
Wysokość komór z powietrzem terapeutycznym	12 cm
Wysokość bazy z pianki	5 cm
Gęstość pianki polieterowej	18 kg/m ³
Twardość pianki polieterowej	3,5 kPa
Pompa	
Wymiary pompy	22x25x11,5 cm
Waga pompy	2,7 kg
Czas pełnego cyklu	10 do 11 min.
Czas napełnienia materaca	do 20 min.
Wydajność pompy	> 7 litrów / min.
Ciśnienie akustyczne Zgodnie z NF EN3744	< 35 dBA
Zasilanie	220-240 V - 50 Hz
Stwierdzony średni pobór mocy	5 Wh
Dane techniczne inne	
Spełnia obowiązujące normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2	



Klasa produktu 1



Norma łatwopalności EN 597
część 1 i 2 GP/EM/CP D1-90
Klasa D



2 lata
gwarancji





MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE

axtair one[®] plus

30 ≤ 165kg



CPR – zawór bezpieczeństwa

- wtyczka transportowa (działanie do 8 godzin)
deflacja materaca w mniej niż 15 sekund*

*Dla pacjenta leżącego o wadze 80 kg



Torba transportowa



Pompa

- tryb terapeutyczny dynamiczny
- tryb siedzenia - ustawienie pozwalające na komfort pacjenta w pozycji siedzącej
- system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- alarmy wizualne i dźwiękowe
- numer seryjny na boku pompy
- na przodzie pompy kod QR z instrukcją
- wskazania do serwisowania

Komórki

- 18 wyjmowanych i niezależnych komór poliuretanowych o wysokości 12 cm, wypełnione powietrzem

Pokrowiec

- strona wierzchnia: rozciągliwa, oddychająca, nieprzepuszczalna dla cieczy, przepuszczalna dla pary, niepalna
- spód: powierzchnia antypoślizgowa
- 2 dostępne wersje: Promust PU i CIC (z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym)

Baza pod materac

- 5 cm baza z pianki polieterowej

axtair one[®] plus

Rodzaj materaca	Numer produktu
Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec Promust PU	VKONEP-090G1G-PL
Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec CIC	VKONEP-090G3G-PL

Konserwacja: Pokrowiec Promoust PU i CIC

